

一、LED 球燈泡家族

➤ 節能燈泡系列

■ 【常亮款】3W(E27) LED 球泡燈



3W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
3W	3000K	100-240V	270Lm	80 ⁺	E27	35g	Φ45 x 70
3W	4000K	100-240V	280Lm	80 ⁺	E27	35g	Φ45 x 70
3W	6000K	100-240V	300Lm	80 ⁺	E27	35g	Φ45 x 70

■ 【常亮款】6W(E27) LED 球泡燈



6W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
6W	3000K	100-240V	540Lm	80 ⁺	E27	55g	Φ50 x 90
6W	4000K	100-240V	570Lm	80 ⁺	E27	55g	Φ50 x 90
6W	6000K	100-240V	600Lm	80 ⁺	E27	55g	Φ50 x 90



■ 【常亮款】8W(E27) LED 球泡燈



8W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
8W	3000K	100-240V	700Lm	80 ⁺	E27	38g	Φ32 x 102
8W	4000K	100-240V	750Lm	80 ⁺	E27	38g	Φ32 x 102
8W	6000K	100-240V	800Lm	80 ⁺	E27	38g	Φ32 x 102
8W	3000K	100-240V	700Lm	80 ⁺	E14	38g	Φ32 x 107
8W	4000K	100-240V	750Lm	80 ⁺	E14	38g	Φ32 x 107
8W	6000K	100-240V	800Lm	80 ⁺	E14	38g	Φ32 x 107

■ 【常亮款】10W(E27) LED 球泡燈



10W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
10W	3000K	100-240V	900Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
10W	4000K	100-240V	950Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
10W	6000K	100-240V	1000Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120



■ 【常亮款】13W(E27) LED 球泡燈



13W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
13W	3000K	100-240V	1200Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
13W	4000K	100-240V	1250Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
13W	6000K	100-240V	1300Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120

■ 【常亮款】16W(E27) LED 球泡燈



16W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
16W	3000K	100-240V	1250Lm	80 ⁺	E27	66g	Φ70 x 125
16W	4000K	100-240V	1500Lm	80 ⁺	E27	66g	Φ70 x 125
16W	6000K	100-240V	1600Lm	80 ⁺	E27	66g	Φ70 x 125



■ 【調光款】6W(E27) LED 球泡燈



6W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
6W	3000K	100-240V	540Lm	80 ⁺	E27	55g	Φ50 x 90
6W	4000K	100-240V	570Lm	80 ⁺	E27	55g	Φ50 x 90
6W	6000K	100-240V	600Lm	80 ⁺	E27	55g	Φ50 x 90

■ 【調光款】10W(E27) LED 球泡燈



10W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
10W	3000K	100-240V	900Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
10W	4000K	100-240V	950Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
10W	6000K	100-240V	1000Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120



■ 【調光款】13W(E27) LED 球泡燈



13W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
13W	3000K	100-240V	1200Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
13W	4000K	100-240V	1250Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
13W	6000K	100-240V	1300Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120

■ 【調光款】16W(E27) LED 球泡燈



16W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
16W	3000K	100-240V	1250Lm	80 ⁺	E27	66g	Φ70 x 125
16W	4000K	100-240V	1500Lm	80 ⁺	E27	66g	Φ70 x 125
16W	6000K	100-240V	1600Lm	80 ⁺	E27	66g	Φ70 x 125



■ 【雷達感應款】10W(E27) LED 球泡燈



10W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
10W	3000K	100-240V	900Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
10W	4000K	100-240V	950Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
10W	6000K	100-240V	1000Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120

■ 【雷達感應款】13W(E27) LED 球泡燈



13W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
13W	3000K	100-240V	1200Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
13W	4000K	100-240V	1250Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120
13W	6000K	100-240V	1300Lm	80 ⁺	E27	60g	Φ65 x 120



■ 【常亮款】 24W(E27) LED 球泡燈



24W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺絲燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
24W	3000K	100-240V	2200Lm	80 ⁺	E27	162g	Φ80 x 151
24W	4000K	100-240V	2300Lm	80 ⁺	E27	162g	Φ80 x 151
24W	6000K	100-240V	2400Lm	80 ⁺	E27	162g	Φ80 x 151

■ 【常亮款】 36W(E27) LED 球泡燈



36W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺絲燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
36W	3000K	100-240V	3200Lm	80 ⁺	E27 /E40	249g	Φ100 x 184
36W	4000K	100-240V	3400Lm	80 ⁺	E27 /E40	249g	Φ100 x 184
36W	6000K	100-240V	3600Lm	80 ⁺	E27 /E40	249g	Φ100 x 184



■ 【常亮款】50W(E27) LED 球泡燈



50W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
50W	3000K	100-240V	4300Lm	80 ⁺	E27 /E40	373g	Φ120 x 211
50W	4000K	100-240V	4600Lm	80 ⁺	E27 /E40	373g	Φ120 x 211
50W	6000K	100-240V	4800Lm	80 ⁺	E27 /E40	373g	Φ120 x 211

■ 【常亮款】60W(E27) LED 球泡燈



60W

產品特性:

- 本產品為通用規格，符合傳統 E27 燈泡尺寸並適用 E27 燈座，E27 螺旋燈座(直徑 2.7 公分)，可直接替代省電燈泡或白熾燈泡。
- 本產品安裝於適合 LED 燈泡之燈具及環境。
- 適用於環境溫度-20°~+40°。

適用場所: 適用於"開放式"燈具，如吊燈、檯燈、壁燈...等。

功率	色溫	輸入電壓	流明	演色指數	介面	重量	外型尺寸
60W	3000K	100-240V	5200Lm	80 ⁺	E27 /E40	566g	Φ140 x 242
60W	4000K	100-240V	5500Lm	80 ⁺	E27 /E40	566g	Φ140 x 242
60W	6000K	100-240V	5800Lm	80 ⁺	E27 /E40	566g	Φ140 x 242

