

## 五、LED 嵌燈家族

### a. 可調式圓形嵌燈系列

#### ■ 7.5cm (5W)聚光可調式嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 5W	鋁合金散熱體	Φ85 x 75 x H40mm
4000K	100-240V, 5W	鋁合金散熱體	Φ85 x 75 x H40mm
6000K	100-240V, 5W	鋁合金散熱體	Φ85 x 75 x H40mm

#### ■ 9.5cm (9W)聚光可調式嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 9W	鋁合金散熱體	Φ105 x 90 x H40mm
4000K	100-240V, 9W	鋁合金散熱體	Φ105 x 90 x H40mm
6000K	100-240V, 9W	鋁合金散熱體	Φ105 x 90 x H40mm



■ 9.5cm (12W)聚光可調式嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 12W	鋁合金散熱體	Φ105 x 90 x H40mm
4000K	100-240V, 12W	鋁合金散熱體	Φ105 x 90 x H40mm
6000K	100-240V, 12W	鋁合金散熱體	Φ105 x 90 x H40mm

■ 12cm (10W)方格象鼻嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ127 x 110 x H75mm
4000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ127 x 110 x H75mm
6000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ127 x 110 x H75mm



■ 12cm (25W)方格象鼻嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ138 x 128 x H120mm
4000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ138 x 128 x H120mm
6000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ138 x 128 x H120mm

■ 12cm (15W)聚光直下型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ130 x 120 x H80mm
4000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ130 x 120 x H80mm
6000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ130 x 120 x H80mm



■ 15cm (25W)聚光直下型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ155 x 145 x H110mm
4000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ155 x 145 x H110mm
6000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ155 x 145 x H110mm

■ 15cm (40W)聚光直下型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
2700K	100-240V, 40W	鋁合金散熱體	Φ190 x 150 x H155mm
4000K	100-240V, 40W	鋁合金散熱體	Φ190 x 150 x H155mm
6000K	100-240V, 40W	鋁合金散熱體	Φ190 x 150 x H155mm



## b. 嵌入式薄型直下平板燈系列

### ■ 45W 直下式平板燈



#### 產品特性:

- 支援無段連續調光器
- 無藍光危害

適用場所: 室內裝潢、商場、醫院

色溫	演色指數	材質	外型尺寸	電源驅動
3000K	80 <sup>+</sup>	鋁合金散熱體	600 x 600 x 30mm	搭配專用電源驅動, 請參考下方電源驅動器的規格尺寸
4000K	80 <sup>+</sup>	鋁合金散熱體	600 x 600 x 30mm	
6000K	80 <sup>+</sup>	鋁合金散熱體	600 x 600 x 30mm	

#### ※專用電源驅動器

驅動器型態	額定電流	額定功率	額定電壓	額定頻率	輸出電流	備註
常亮型電源	0.42A	45W	100-240VAC	50/60Hz	900mA	隔離式電源
無段式調光電源	0.42A	45W	100-140VAC	60Hz	900mA	隔離式電源
無段式調光電源	0.21A	45W	220-240VAC	50Hz	900mA	隔離式電源
三段式調光電源	0.42A	45W	100-240VAC	50/60Hz	900mA	隔離式電源



### c. 可調光圓形嵌燈系列

#### ■ 7cm (6W)調光直下泛光型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸	調光器
3000K	100-240V, 6W	鋁合金散熱體	Φ98 x 70 x H27mm	無段式連續調光器
4000K	100-240V, 6W	鋁合金散熱體	Φ98 x 70 x H27mm	無段式連續調光器
6000K	100-240V, 6W	鋁合金散熱體	Φ98 x 70 x H27mm	無段式連續調光器

#### ■ 9cm (8W)調光直下泛光型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸	調光器
3000K	100-240V, 8W	鋁合金散熱體	Φ120 x 90 x H30mm	無段式連續調光器
4000K	100-240V, 8W	鋁合金散熱體	Φ120 x 90 x H30mm	無段式連續調光器
6000K	100-240V, 8W	鋁合金散熱體	Φ120 x 90 x H30mm	無段式連續調光器

#### ■ 12cm (10W)調光直下泛光型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸	調光器
3000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ147 x 120 x H30mm	無段式連續調光器
4000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ147 x 120 x H30mm	無段式連續調光器
6000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ147 x 120 x H30mm	無段式連續調光器



### ■ 15cm (15W)調光直下泛光型嵌燈



#### 適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸	調光器
3000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ181 x 145 x H35mm	無段式連續調光器
4000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ181 x 145 x H35mm	無段式連續調光器
6000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ181 x 145 x H35mm	無段式連續調光器

### ■ 20cm (25W)調光直下泛光型嵌燈



#### 適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸	調光器
3000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ235 x 200 x H45mm	無段式連續調光器
4000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ235 x 200 x H45mm	無段式連續調光器
6000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ235 x 200 x H45mm	無段式連續調光器

### ■ 24cm (30W)調光直下泛光型嵌燈



#### 適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸	調光器
3000K	100-240V, 30W	鋁合金散熱體	Φ270 x 240 x H60mm	無段式連續調光器
4000K	100-240V, 30W	鋁合金散熱體	Φ270 x 240 x H60mm	無段式連續調光器
6000K	100-240V, 30W	鋁合金散熱體	Φ270 x 240 x H60mm	無段式連續調光器



## d. 泛光型嵌燈系列

### ■ 7cm (6W)直下泛光型嵌燈



#### 適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 6W	鋁合金散熱體	Φ98 x 70 x H27mm
4000K	100-240V, 6W	鋁合金散熱體	Φ98 x 70 x H27mm
6000K	100-240V, 6W	鋁合金散熱體	Φ98 x 70 x H27mm

### ■ 9cm (8W)直下泛光型嵌燈



#### 適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 8W	鋁合金散熱體	Φ120 x 90 x H30mm
4000K	100-240V, 8W	鋁合金散熱體	Φ120 x 90 x H30mm
6000K	100-240V, 8W	鋁合金散熱體	Φ120 x 90 x H30mm

### ■ 12cm (10W)直下泛光型嵌燈



#### 適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ147 x 120 x H30mm
4000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ147 x 120 x H30mm
6000K	100-240V, 10W	鋁合金散熱體	Φ147 x 120 x H30mm





■ 15cm (15W)直下泛光型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ181 x 145 x H35mm
4000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ181 x 145 x H35mm
6000K	100-240V, 15W	鋁合金散熱體	Φ181 x 145 x H35mm

■ 20cm (25W)直下泛光型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ235 x 200 x H45mm
4000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ235 x 200 x H45mm
6000K	100-240V, 25W	鋁合金散熱體	Φ235 x 200 x H45mm

■ 24cm (30W)直下泛光型嵌燈



適用場所:

客廳、臥室、走廊等居家用照明及商用照明...等

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 30W	鋁合金散熱體	Φ270 x 240 x H60mm
4000K	100-240V, 30W	鋁合金散熱體	Φ270 x 240 x H60mm
6000K	100-240V, 30W	鋁合金散熱體	Φ270 x 240 x H60mm



## e. 雷達感應圓形嵌燈系列



### 產品特性:

- 光色齊全，好應用
- 鋁壓本體材質，散熱佳，不變形
- 搭配監視器材，可有效管控居家安全
- 最大反應距離達 5 米，燈具水平間距 4 米。
- 一體式設計、外觀優美、透光度絕佳、提升好品質
- 超低紫外線、節省能源、產品壽命長

適用場所: 茶水間、玄關、走廊、出入口、樓梯間等

色溫	功率	輸入電壓	反應時間	輸出流明	演色指數	出光型態	外型尺寸
3000K	15W	100-240V	0.5/30 秒	1100Lm	80 <sup>+</sup>	全滅型	Φ181 x 145 x H35mm
4000K	15W	100-240V	0.5/30 秒	1200Lm	80 <sup>+</sup>	全滅型	Φ181 x 145 x H35mm
6000K	15W	100-240V	0.5/30 秒	1300Lm	80 <sup>+</sup>	全滅型	Φ181 x 145 x H35mm



## f. 商用輕鋼架照明系列



### 產品特性:

- 高演色性，呈現真實色彩
- 超低紫外線
- 節省能源
- 100,000 次耐點滅，產品壽命長

適用場所: 商用照明...等

### ■ 二呎 X 一呎 雙管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 10W x 2	冷軋鋼板	L602 x W300 x H65mm
4000K	100-240V, 10W x 2	冷軋鋼板	L602 x W300 x H65mm
6000K	100-240V, 10W x 2	冷軋鋼板	L602 x W300 x H65mm

### ■ 二呎 X 二呎 雙管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 10W x 2	冷軋鋼板	L602 x W600 x H65mm
4000K	100-240V, 10W x 2	冷軋鋼板	L602 x W600 x H65mm
6000K	100-240V, 10W x 2	冷軋鋼板	L602 x W600 x H65mm

### ■ 二呎 X 二呎 三管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 10W x 3	冷軋鋼板	L600 x W600 x H52mm
4000K	100-240V, 10W x 3	冷軋鋼板	L600 x W600 x H52mm
6000K	100-240V, 10W x 3	冷軋鋼板	L600 x W600 x H52mm

### ■ 二呎 X 二呎 四管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 10W x 4	冷軋鋼板	L600 x W600 x H52mm
4000K	100-240V, 10W x 4	冷軋鋼板	L600 x W600 x H52mm
6000K	100-240V, 10W x 4	冷軋鋼板	L600 x W600 x H52mm



## ■ 四呎 X 一呎 單管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 20W x 1	冷軋鋼板	L1219x W190 x H90mm
4000K	100-240V, 20W x 1	冷軋鋼板	L1219x W190 x H90mm
6000K	100-240V, 20W x 1	冷軋鋼板	L1219x W190 x H90mm

## ■ 四呎 X 一呎 雙管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 20W x 2	冷軋鋼板	L1221x W300 x H76mm
4000K	100-240V, 20W x 2	冷軋鋼板	L1221x W300 x H76mm
6000K	100-240V, 20W x 2	冷軋鋼板	L1221x W300 x H76mm

## ■ 四呎 X 二呎 雙管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 20W x 2	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm
4000K	100-240V, 20W x 2	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm
6000K	100-240V, 20W x 2	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm

## ■ 四呎 X 二呎 三管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 20W x 3	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm
4000K	100-240V, 20W x 3	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm
6000K	100-240V, 20W x 3	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm

## ■ 四呎 X 二呎 四管輕鋼架燈組

色溫	輸入電壓	材質	外型尺寸
3000K	100-240V, 20W x 4	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm
4000K	100-240V, 20W x 4	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm
6000K	100-240V, 20W x 4	冷軋鋼板	L1221x W600 x H80mm

