

远心镜头系列

- ✦ 超高分辨率, 支持百万像素 CCD
- ✦ 高景深范围和高分辨率
- ✦ 超低畸变, 更真实的还原图像
- ✦ 紧凑式设计, 外观小巧

◆ 40mm 工作距离系列

➤ 标准类型




型号	4020THM
工作距离	40mm
放大倍率	2.0x
分辨率	100lp/mm
靶面尺寸	1/2"
接口	C
数值孔径	0.1
F 值	21.08mm
视野范围	3.2 x 2.4mm
景深	≧1mm
TV 畸变	-0.014%
重量	38g

◆ 工作距离 60mm 微距镜头

型号	6033TSM
工作距离	60mm
靶面尺寸	1/2"
接口	C
放大倍率	0.33X
后焦距	15.6
畸变	<-0.014%



(x)



(✓)

◆ 65mm 工作距离系列

➤ 标准类型



型号	6505THM	6508TSM	6510TSM
工作距离	65mm	65mm	65mm
放大倍率	0.5x	0.8x	1x
分辨率	100lp/mm	50lp/mm	50lp/mm
靶面尺寸	2/3"	1/2"	2/3"
接口	C	C	C
数值孔径	0.26	0.27	0.27
F 值	9.6	14.8	18.5
视野范围	17.6 x 13.2mm	8 x 6mm	8.8 x 6.6mm
景深	3.0mm	1.8mm	1.5mm
TV 畸变	0.00125%	0.0002%	0.0001%
重量	100g	60g	49.5g



型号	6515TSM	6520TSM	6530TSM	6540TSM
工作距离	65mm	65mm	65mm	65mm
放大倍率	1.5x	2x	3x	4x
分辨率	50lp/mm	55lp/mm	55lp/mm	45lp/mm
靶面尺寸	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
接口	C	C	C	C
数值孔径	0.048	0.057	0.069	0.073
F 值	15.6	17.5	21.7	27.4
视野范围	4.3 x 3.2mm	3.2 x 2.4mm	2.1 x 1.6mm	1.6 x 1.2mm
景深	0.6mm	0.4mm	0.2mm	0.14mm
TV 畸变	0.0005%	0.00125%	0.0035%	0.002%
重量	47.5g	53g	53g	63g

◆ 同轴光类型



型号	6410TSMD	6415TSMD	6520TSMD	6530TSMD	6540TSMD
工作距离	65mm	65mm	65mm	65mm	65mm
放大倍率	1.0x	1.5x	2x	3x	4x
分辨率	50lp/mm	50lp/mm	50lp/mm	55lp/mm	45lp/mm
靶面尺寸	2/3"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
接口	C	C	C	C	C
数值孔径	0.027	0.048	0.057	0.069	0.073
F 值	18.5	15.6	17.5	21.7	27.4
视野范围	8.8 x 6.6mm	4.3 x 3.2mm	3.2 x 2.4mm	2.1 x 1.6mm	1.6 x 1.2mm
景深	0.5mm	0.6mm	0.4mm	0.2mm	0.14mm
TV 畸变	0.0001%	0.0005%	0.00125%	0.0035%	0.002%
重量	——	54g	61g	59g	69g



型号	6503TH5MD	6505TH5MD	11008TSMD	11010TSMD
工作距离	65mm	65mm	110mm	110mm
放大倍率	0.3x	0.5x	0.8x	1.0x
分辨率	100lp/mm	100lp/mm	100lp/mm	100lp/mm
靶面尺寸	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"
接口	C	C	C	C
数值孔径	0.021	0.036	0.036	0.045
F 值	7.14	6.94	11.1	11.1
视野范围	2.9 x 2.2	17.6 x 13.2	11 x 8.3	8.8 x 6.6
景深	6.3mm	2.2mm	1.4mm	1.4mm
TV 畸变	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
重量	130g	——	119.5g	——

◆ 500万像素 65mm 工作距离系列 & 110mm 工作距离系列

型号	6503TH5M	6505TH5M	11005TH5M	11008TSM	11010TSM
工作距离	65mm	65mm	110mm	110mm	110mm
放大倍率	0.3x	0.5x	0.5x	0.8x	1.0x
分辨率	100lp/mm	100lp/mm	100lp/mm	100lp/mm	100lp/mm
靶面尺寸	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"
接口	C	C	C	C	C
数值孔径	0.021	0.036	0.021	0.036	0.045
F 值	7.14	6.94	7.14	11.1	11.1
视野范围	2.9 x 2.2	17.6 x 13.2	17.6 x 13.2	11 x 8.3	8.8 x 6.6
景深	3.3mm	1.2mm	3.3mm	1.4mm	1.4mm
TV 畸变	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
重量	121.5g	5.2 g	143g	114.5g	104g

◆ 远心变倍镜头

型号	0513XTHM			
分辨率	100lp/mm			
靶面尺寸	2/3"			
界面	C			
焦距	63mm			
放大倍率	0.5x	0.75x	1.0x	1.3x
2/3"靶面 视场角(H×V)	17.6 x 13.2	11.7 x 8.8	8.8 x 6.6	6.5 x 5.8
1/2"靶面 视场角(H×V)	12.8 x 9.6	8.5 x 6.4	6.4 x 4.8	4.9 x 3.1
工作距离(mm)	176	134	112.5	98.4
物像距离 O/I(mm)	272.76	246.45	241.13	245.4
数值孔径	0.047	0.047	0.047	0.047
景深(mm)	1.7	1.13	0.85	1.65
畸变	<0.04%	<0.05%	<0.03%	<0.02%
重量	349.5g			

